Frezarka do asfaltu do ładowarki

Poniżej prezentujemy najpopularniejsze dostępne frezarki do ładowarek. Poza prezentowanymi modelami dostępne są również wersje specjalnego przeznaczenia o większej głębokości oraz szerokości frezowania.

Frezarka do asfaltu SIMEX PL25.10

- Szerokość robocza (mm): 250
- Głębokość frezowania (mm): 0-70
- Niezależna, mechaniczna regulacja głębokości frezowania (ruchome płozy z lewej i prawej strony)
- Mechaniczny przesuw boczny
- Waga (kg): 350
- Przepływ oleju (l/min): 30-60
- Maksymalne ciśnienie oleju (bar): 250

Frezarka do asfaltu SIMEX PL35.15

- Szerokość robocza (mm): 350
- Głębokość frezowania (mm): 0-110
- Niezależna, mechaniczna regulacja głębokości frezowania (ruchome płozy z lewej i prawej strony)
- Mechaniczny przesuw boczny, opcjonalnie hydrauliczny
- Wychył boczny w zakresie 16 stopni
- Waga (kg): 590
- Przepływ oleju (l/min): 45-80
- Maksymalne Ciśnienie oleju (bar): 250

Frezarka do asfaltu SIMEX PL40.15 (dla maszyn High Flow)

- Szerokość robocza (mm): 400
- Głębokość frezowania (mm): 0-150
- Niezależna, mechaniczna regulacja głębokości frezowania (ruchome płozy z lewej i prawej strony)

- Mechaniczny przesuw boczny, opcjonalnie hydrauliczny
- Wychył boczny w zakresie 16 stopni
- Waga (kg): 660
- Przepływ oleju (l/min): 65-115 (dla ładowarek high flow)
- Maksymalne ciśnienie oleju (bar): 250

Frezarka do asfaltu SIMEX PL45.20 (dla maszyn High Flow)

- Szerokość robocza (mm): 450
- Głębokość frezowania (mm): 0-150
- Niezależna, mechaniczna regulacja głębokości frezowania (ruchome płozy z lewej i prawej strony)
- Hydrauliczny przesuw boczny w standardzie
- Wychył boczny w zakresie 16 stopni
- Waga (kg): 750
- Przepływ oleju (l/min): 75-115 (dla ładowarek high flow)
- Maksymalne ciśnienie oleju (bar): 300

Frezarka do asfaltu SIMEX PL45.20 High Power

- Szerokość robocza (mm): 450
- Głębokość frezowania (mm): 0-170
- Niezależna, mechaniczna regulacja głębokości frezowania (ruchome płozy z lewej i prawej strony)
- Hydrauliczny przesuw boczny w standardzie
- Wychył boczny w zakresie 16 stopni
- Waga (kg): 860
- Przepływ oleju (l/min): 100-150
- Maksymalne ciśnienie oleju (bar): 300

Frezarka do asfaltu SIMEX PL50.20 High Power

- Szerokość robocza (mm): 500
- Głębokość frezowania (mm): 0-170
- Niezależna, mechaniczna regulacja głębokości frezowania (ruchome płozy z lewej i prawej strony)
- Hydrauliczny przesuw boczny w standardzie
- Wychył boczny w zakresie 16 stopni
- Waga (kg): 900

- Przepływ oleju (l/min): 100-150
- Maksymalne ciśnienie oleju (bar): 300

Frezarka do asfaltu SIMEX PL60.20

- Szerokość robocza (mm): 600
- Głębokość frezowania (mm): 0-170
- Niezależna, mechaniczna regulacja głębokości frezowania (ruchome płozy z lewej i prawej strony)
- Hydrauliczny przesuw boczny w standardzie
- Wychył boczny w zakresie 16 stopni
- Waga (kg): 950
- Przepływ oleju (l/min): 100-150
- Maksymalne ciśnienie oleju (bar): 300

Frezarka do asfaltu SIMEX PL60.20 (dla maszyn High Flow)

- Szerokość robocza (mm): 600
- Głębokość frezowania (mm): 0-170
- Niezależna, mechaniczna regulacja głębokości frezowania (ruchome płozy z lewej i prawej strony)
- Hydrauliczny przesuw boczny w standardzie
- Wychył boczny w zakresie 16 stopni
- Waga (kg): 1000
- Przepływ oleju (l/min): 110-170
- Maksymalne ciśnienie oleju (bar): 300

Frezarka do asfaltu SIMEX PL75.20 (dla maszyn High Flow)

- Szerokość robocza (mm): 750
- Głębokość frezowania (mm): 0-170
- Niezależna, mechaniczna regulacja głębokości frezowania (ruchome płozy z lewej i prawej strony)
- Hydrauliczny przesuw boczny w standardzie
- Wychył boczny w zakresie 16 stopni
- Waga (kg): 1050
- Przepływ oleju (l/min): 110-170
- Maksymalne ciśnienie oleju (bar): 300

Frezarka do asfaltu SIMEX PL1000

- Gęsto mocowane frezy na bębnie
- Szerokość robocza (mm): 1000
- Głębokość frezowania (mm): 0-130
- Niezależna, mechaniczna regulacja głębokości frezowania (ruchome płozy z lewej i prawej strony)
- Hydrauliczny przesuw boczny w standardzie
- Wychył boczny w zakresie 16 stopni
- Waga (kg): 1090
- Przepływ oleju (l/min): 110-190
- Maksymalne ciśnienie oleju (bar): 300

Frezarka do asfaltu SIMEX PL1200

- Gęsto mocowane frezy na bębnie
- Szerokość robocza (mm): 1200
- Głębokość frezowania (mm): 0-130
- Niezależna, mechaniczna regulacja głębokości frezowania (ruchome płozy z lewej i prawej strony)
- Hydrauliczny przesuw boczny w standardzie
- Wychył boczny w zakresie 16 stopni
- Waga (kg): 1210
- Przepływ oleju (l/min): 120-190
- Maksymalne ciśnienie oleju (bar): 300

Frezarka do asfaltu SIMEX PL40.35 (High depth – zwiększona głębokość frezowania)

- Szerokość robocza (mm): 400
- Głębokość frezowania (mm): 100-350
- Niezależna, mechaniczna regulacja głębokości frezowania (ruchome płozy z lewej i prawej strony)
- Hydrauliczny przesuw boczny w standardzie
- Wychył boczny w zakresie 16 stopni
- Waga (kg): 1150
- Przepływ oleju (l/min): 110-170 (dla ładowarek high flow)

- Maksymalne ciśnienie oleju (bar): 300

Dostępne są modele o szerokości frezowania maksymalnie 1200 mm oraz głębokości frezowania 350 mm. Szczegółowa oferta jest dopasowywana do możliwości nośnika (parametrów zasilania na linii hydraulicznej) oraz wymagań klienta.

Wśród prezentowanych modeli dostępne są dodatkowe opcje, takie jak zbiornik na wodę ze spryskiwaczami, hydrauliczna regulacja niezależnie prawej i lewej strony, wskaźnik nacisku, pas odsypujący materiał i wiele innych.

Dostępne są również wersje frezarek przygotowane dla branży kolejowej (frezowania po obu stronach szyny tramwajowej) oraz frezarka do frezowania asfaltu wokół studzienek kanalizacyjnych, a także frezarka do usuwania farby z asfaltu.

Frezarka do asfaltu do zamocowania na ramię ładowarki, jest stosowana do frezowania i obróbki takich materiałów jak: asfalt czy beton. Może być zastosowana na większości odpowiednich wagowo ładowarek i jest idealnym urządzeniem do frezowania wzdłużnego na powierzchniach różnego typu.

Frezarki do asfaltu Simex są niezawodnym osprzętem niezbędnym do napraw nawierzchni drogowych.

Frezarki do asfaltu są wyposażone w płytę mocującą do wybranego nośnika, komplet przewodów wraz ze złączami hydraulicznymi. Do frezarki dołączony jest podstawowy zestaw frezów wymiennych wraz z narzędziami pomocnymi do ich wymiany, a także instrukcja obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych. **Frezarki do asfaltu** Simex posiadają certyfikat CE potwierdzający spełniane norm i dopuszczenie do prac na terenie UE.

Oferujemy tylko urządzenia fabrycznie nowe. Zapewniamy serwis i montaż u klienta.

Szczegółową ofertę dopasowujemy do maszyny i wymagań klienta.

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge