Frezarki do asfaltu Simex PLB/PHD

Frezarki do asfaltu Simex PLB/PHD są zaprojektowane do frezowania wstępnie określonych sekcji na twardych i zwartych powierzchniach, frezarki PLB i PHD do koparek są w stanie usunąć całą warstwę asfaltu lub betonu w ramach przygotowań do wykopu lub usunąć ich uszkodzone fragmenty w celu późniejszej naprawy.

Mogą pracować na powierzchniach poziomych, pionowych lub pochyłych.

Zalety:

- Frez na poziomych, pionowych lub pochyłych powierzchniach
- Stała głębokość frezowania
- Niezależna regulacja głębokości z obu stron frezarki
- Idealnie równe powierzchnie z kolejnymi frezowaniami

MECHANICZNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
za pomocą śruby teleskopowej lub hydraulicznie (opcja).

NIEZALEŻNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
umożliwia niezależną regulację wysokości ślizgu po obu stronach silnika, dzięki czemu uzyskuje się idealnie równe powierzchnie z kolejnymi frezowaniami.

URZĄDZENIE OBROTOWE (opcja):
Frezarka szybko ustawia się mechanicznie poprzez obrót o 90° z blokadą hydrauliczną (dodatkowe przewody hydrauliczne nie są wymagane) lub obrót hydrauliczny o 360° (opcja).

SIMEX PERFORMER:
Informuje operatora, jak korzystać z osprzętu Simex, aby zmaksymalizować jego moc i wydajność (opcja).

STAŁA GŁĘBOKOŚĆ FREZOWANIA
Dzięki wspornikowi obracającemu się w tej samej osi co bęben tnący, narzędzie utrzymuje idealną powierzchnię frezowania w każdych warunkach, niezależnie od obrysu gruntu lub położenia osprzętu względem koparki.

SPECJALNE BĘBNY
dostępne na zamówienie

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge