Młot hydrauliczny Arrowhead R75

Młot hydrauliczny Arrowhead R75 przeznaczony do koparko-ładowarek.

Specyfikacja

- Energia uderzenia: 1200 J
- Wymagany przepływ: 70-100 l/min
- Ciśnienie robocze: 120 bar
- Częstotliwość uderzenia: 650-1400 1/min
- Poziom hałasu: 121 dB
- Średnica grota: 75 mm
- Waga robocza: 305 kg
- Waga nośnika: 6,5-8,5 t

Charakterystyka:

- wąska obudowa umożliwiająca pracę w wykopie
- brak szpilek i membrany, czyli elementów najbardziej narażonych na uszkodzenie w trakcie eksploatacji
- wysoka energia uderzenia, przy niskiej wadze młota
- system niwelujący negatywny wpływ na ramię nośnika
- bezobsługowy – nie ma potrzeby uzupełniania gazu, jedyną czynnością jest smarowanie młota
- możliwość błyskawicznego demontażu i wymiany grota

Dostarczamy do klienta kompletnie uzbrojone młoty z:

- płytą montażową do wybranego modelu maszyny
- kompletem przewodów hydraulicznych do podłączenia do linii zasilającej na maszynie
- standardowym grotem punktowym
- instrukcją obsługi i użytkowania w języku polskim
- certyfikatem CE gwarantującym jakość i spełniane normy jakościowe i bezpieczeństwa

- roczną gwarancją
- zapewnionym wsparciem serwisowym gwarancyjnym i pogwarancyjnym
- dostępem do grotów wymiennych i części
- transportem na terenie całego kraju

Młot jest fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do pracy. Posiada certyfikat CE.

Najwyższej jakości młot polimerowo-gazowy o konstrukcji gwarantującej tłumienie wibracji, tłumienie hałasu i maksymalne zmniejszenie negatywnego wpływu na ramię nośnika, dzięki zastosowaniu poduszek polimerowych.

Młot hydrauliczny Arrowhead, to urządzenie bezobsługowe, podczas normalnej eksploatacji nie ma potrzeby uzupełniania gazu w akumulatorze. Należy jedynie pamiętać o smarowaniu co kilka godzin.

Użyte wysokiej jakości materiały oraz zamknięta konstrukcja młota gwarantuje trwałość i wysoką wydajność młota. Młoty hydrauliczne Arrowhead charakteryzują się najkorzystniejszym na rynku stosunkiem energii uderzenia do wagi młota.