Piła do asfaltu Simex

Piły tarczowe SIMEX serii T umożliwiają cięcie w asfalcie, betonie i skale podczas kopania rowów oraz wykonywania instalacji różnego typu, do maksymalnej głębokości 800 mm i szerokości 30-250 mm.

Do wyboru pięć modeli dopasowanych do nośników o różnych parametrach zasilania.

Piła tarczowa T300

- dostępne szerokości robocze: 30, 40, 50 mm
- maksymalna głębokość: 200 mm
- mechaniczny przesuw na boki
- wymagany przepływ oleju: 60-140 l/min
- wymagane ciśnienie oleju: 250 bar
- waga robocza: 270 kg

Piła tarczowa T300

- dostępne szerokości robocze: 30, 50, 80 mm
- maksymalna głębokość: 300 mm
- hydrauliczny przesuw na boki
- wymagany przepływ oleju: 60-115 l/min
- wymagane ciśnienie oleju: 300 bar
- waga robocza: 665 kg

Piła tarczowa T450

- dostępne szerokości robocze: 50, 80, 100, 130, 160, 200 mm
- maksymalna głębokość: 150-450 mm
- hydrauliczny przesuw na boki
- hydrauliczna regulacja głębokości
- wymagany przepływ oleju: 100-160 l/min
- wymagane ciśnienie oleju: 300 bar
- waga robocza: 1115 kg

Piła tarczowa T600

- dostępne szerokości robocze: 80, 100, 130, 160, 200 mm
- maksymalna głębokość: 200-600 mm
- hydrauliczny przesuw na boki
- hydrauliczna regulacja głębokości
- wymagany przepływ oleju: 110-170 l/min
- wymagane ciśnienie oleju: 300 bar
- waga robocza: 1340 kg

Piła tarczowa T800

- dostępne szerokości robocze: 250 mm
- maksymalna głębokość: 450-800 mm
- hydrauliczny przesuw na boki
- hydrauliczna regulacja głębokości
- wymagany przepływ oleju: 110-170 l/min
- wymagane ciśnienie oleju: 300 bar
- waga robocza: 1430 kg

Idealnym nośnikiem do tego typu osprzętu są miniładowarki ze sterowaniem burtowym, z napędem hydrostatycznym zapewniającym utrzymanie parametrów ciśnienia i przepływu oleju na zasilającej linii hydraulicznej podczas jazdy.

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge



enlarge



enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge