Pług wirnikowy do ciągnika rolniczego

Pług wirnikowy to idealne narzędzie do odśnieżania. Ślimak zbiera śnieg i wyrzuca na odległość do 20 metrów przez obrotowy przewód odprowadzający.

Pług doskonale nadaje się do odśnieżania zarówno niewielkich, jak i dużych powierzchni, w tym dróg, chodników i ścieżek. Do wyboru cztery modele pługów wirnikowych przygotowanych specjalnie do współpracy z nośnikami rolniczymi.

Pług wirnikowy 64212

- szerokość robocza: 2100 mm
- średnica ślimaka: 650 mm
- moc nośnika: 45-70 kW
- prędkość robocza: 0-2 km/h
- sterowanie wyrzutem: mechaniczne lub hydrauliczne
- obrót deflektora: 240 stopni
- maksymalna wysokość śniegu: 650 mm
- zasięg wyrzutu: 15 m
- wymagany przepływ oleju: 20 l/min (dla sterowania deflektorem)
- zasilanie z wałka PTO
- waga: 500-550 kg w zależności od wyposażenia

Pług wirnikowy 64222

- szerokość robocza: 2200 mm
- średnica ślimaka: 650 mm
- moc nośnika: 70-120 kW
- prędkość robocza: 0-2 km/h
- sterowanie wyrzutem: mechaniczne lub hydrauliczne
- obrót deflektora: 240 stopni
- maksymalna wysokość śniegu: 900 mm
- zasięg wyrzutu: 20 m

- wymagany przepływ oleju: 100 l/min + 20 l/min (dla sterowania deflektorem)
- zasilanie z wałka PTO
- waga: 750-800 kg w zależności od wyposażenia

Pług wirnikowy 64242

- szerokość robocza: 2400 mm
- średnica ślimaka: 650 mm
- moc nośnika: 70-120 kW
- prędkość robocza: 0-2 km/h
- sterowanie wyrzutem: mechaniczne lub hydrauliczne
- obrót deflektora: 240 stopni
- maksymalna wysokość śniegu: 900 mm
- zasięg wyrzutu: 20 m
- wymagany przepływ oleju: 100 l/min + 20 l/min (dla sterowania deflektorem)
- zasilanie z wałka PTO
- waga: 750-850 kg w zależności od wyposażenia

Pług wirnikowy 47253

- szerokość robocza: 2500 mm
- średnica ślimaka: 900 mm
- moc nośnika: 100-150 kW
- prędkość robocza: 0-2 km/h
- sterowanie wyrzutem: mechaniczne lub hydrauliczne
- obrót deflektora: 240 stopni
- maksymalna wysokość śniegu: 1300 mm
- zasięg wyrzutu: 20 m
- wymagany przepływ oleju: 150 l/min + 20 l/min (dla sterowania deflektorem)
- zasilanie z wałka PTO: brak możliwości
- waga: 1780 kg

Oferujemy dostawę oraz uruchomienie pługu na terenie całego kraju. Urządzenie dostarczamy z kompletną dokumentacją, certyfikatem CE oraz instrukcją w języku polskim. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

O pług wirnikowy do ciągnika rolniczego pytaj naszych doradców handlowych, dostępnych pod nr tel. 791 700 540

- 

  enlarge

- 

  enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge