Osprzęt do miniładowarek

Szeroka oferta osprzętu do miniładowarek pozwala na szerokie zastosowanie tych wielozadaniowych maszyn do różnych prac związanych nie tylko z budownictwem.

Wśród osprzętu proponujemy:

- łyżki wielofunkcyjne 4w1
- młoty hydrauliczne
- wiertnice pionowe
- mieszalniki do betonu
- kosiarki bijakowe
- łyżki przesiewające
- frezarki do asfaltu
- pługi śnieżne proste i łamane „V”
- pługi wirnikowe
- chwytaki do bali/balotów
- chwytaki do drewna
- chwytaki rolnicze
- łyżki z chwytakiem
- łyżki ażurowe/szkieletowe
- łyżki objętościowe do materiałów lekkich
- zamiatarki i odmiatarki
- ramiona kopiące
- koparki gąsienicowe
- zagęszczarki do gruntu
- rębaki do drewna
- wagi elektroniczne

Szczegółowa oferta jest dostępna na zapytanie.

O osprzęt do miniładowarek pytaj naszych doradców handlowych, dostępnych pod nr tel. 791 700 540

Można również skorzystać z formularza zapytania.

Jak dopasować młot do koparki?

Firma **ADS Technic** jest przedstawicielem najlepszych marek osprzętów dostępnych na rynku europejskim. Oferowany wachlarz produktów obejmuje młoty wyburzeniowe, hydrauliczne, do koparek, minikoparek czy koparko-ładowarek.

Firmy wykonawcze znajdą tu **młoty angielskie marki Arrowhead**, której **ADS Technic** jest dystrybutorem w Polsce od 2008 roku. Satysfakcja klientów sprawiła, że ADS Technic została wyróżniona certyfikatem dealera roku 2021.

Firma ADS Technic zapewnia pełny serwis urządzeń, dostęp do części zamiennych. Groty wymienne są stale dostępne na magazynie. Oferowane młoty sprzedawane są z kompletnym uzbrojeniem, z płytą mocującą do wybranego modelu koparki, zestawem przewodów oraz złączek.

Dlaczego młot Arrowhead to dobry wybór?

Blisko 40 lat doświadczenia brytyjskiej firmy **Arrowhead** pozwala jej nieustannie udoskonalać konstrukcję produkowanych maszyn. **Młot hydrauliczny** w dzisiaj znanej formie ma 120 letnią historię, ale dziś Brytyjczycy oferują jakość premium. Użycie wysokiej jakości materiałów oraz zamkniętej konstrukcji młota staje się gwarancją trwałości i wysoką wydajności tego urządzenia.

Klienci otrzymują młot polimerowo-gazowy, którego konstrukcja zapewnia tłumienie wibracji, tłumienie hałasu i maksymalne zmniejszenie obciążeń i negatywnego wpływu na ramię nośnika. To wszystko osiągnięto bez kompromisów dotyczących mocy, siły uderzenia, tak niezbędnych w pracach budowlanych i

wyburzeniowych.

Młoty hydrauliczne Arrowhead charakteryzują się najkorzystniejszym na rynku stosunkiem energii uderzenia do wagi młota. Jak to możliwe? Tak nowoczesna, konstrukcja była możliwa do uzyskania właśnie dzięki zastosowaniu poduszek polimerowych. Ale to nie wszystko.

Młot hydrauliczny Arrowhead, pozostaje w praktyce urządzeniem bezobsługowym, ponieważ podczas normalnej eksploatacji nie ma potrzeby uzupełniania gazu w akumulatorze. Czynność ta jest i pracochłonna i uciążliwa. Tym samym obsługa młota Arrowhead staje się bardziej efektywna i bezpieczna.

Innowacyjność przede wszystkim

Firma Arrowhead idzie wciąż naprzód w modyfikowaniu urządzeń. Z konstrukcji młotów serii R wyeliminowano membranę oraz szpilki, a więc najbardziej awaryjne elementy tych urządzeń. Ich niezbędny serwis to przy takiej budowie jedynie smarowanie.

Młoty dostępne w ofercie Arrowhead i jej dystrybutorów, takich jak ADS Technic dostarczane są do maszyn o bardzo zróżnicowanej wadze roboczej od 700 kg do 30 ton i to wszystkich obecnych na rynku producentów. Ta wyjątkowa elastyczność pozwala na powierzanie młotom **Arrowhead** bardzo zróżnicowanych w swej specyfice robót niezależnie od wielkości maszyny.

Duża moc przy niskiej wadze młota daje możliwość wykorzystania małych koparek w pracach pomocniczych, rozbiórkowych, remontowych czy przebudowach.

Taki młot hydrauliczny zamontowany na minikoparce doskonale spełnia także rolę narzędzia do nieprzewidzianych działań awaryjnych – usuwania przeszkód przy budowie kanalizacji, pracach elektrycznych, przebudowach dróg i innych tego typu pracach. Szeroka gama oferowanych **młotów hydraulicznych**

sprawia, że nietrudno dopasować odpowiedni model.

Łyżki przesiewające do koparek

Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego osprzętu, przy pomocy koparki wykonuje się wiele prac różnego typu. Dostępne są łyżki do wszechstronnego zastosowania. Wśród nich wyróżniają się właśnie łyżki przesiewające. Firma Lloyd oferuje linię łyżek przesiewająco – rozdrabniających Rotastar, które są wyjątkowe ze względu na swoją budowę oraz wysoką wydajność. Zastosowanie łyżki przesiewającej Rotastar zamieni Twoją koparkę w efektywny przesiewacz.

Elementami roboczymi w łyżce tego typu są obracające się na dnie łyżki specjalne dyski w kształcie gwiazdy. Wykonane są one z elastycznego poliuretanu, są zamocowane na wałkach napędzanych przez silnik hydrauliczny z przekładniami łańcuchowymi. Ich elastyczność sprawia, że przesiewany materiał jest ciągle obracany w sposób płynny. Umożliwia to rozdzielanie delikatnych frakcji oraz pracę z różnego typu materiałami takimi jak: gleba, odpady, gips, torf, chwasty, korzenie, ale także kamienie, żwir czy nawóz.

Poliuretan ma tę zaletę, że kamień nie zaklinuje się na miękkich i elastycznych częściach dysku, i nie zatrzyma nagle pracy przesiewacza. W ten sposób ryzyko uszkodzeń mechanicznych zostało sprowadzone praktycznie do zera. Z tego powodu ten rodzaj łyżek przesiewających do koparek, cieszy się dużym zainteresowaniem.

Specyfika łyżek przesiewających Rotastar

Materiał jest odsiewany szybciej i z większą dokładnością właśnie dzięki ruchowi dysków z poliuretanu w charakterystycznym kształcie gwiazdek. Mieszają oraz rozdrabniają one miękkie frakcje podczas pracy łyżki. Efekt ten uzyskujemy dzięki umieszczeniu wałków z zamontowanymi na nich gwiazdami w taki sposób, że tworzą one łuk w części roboczej łyżki.

Wyjątkowa wydajność

Wydajność pracy zawdzięczamy wykorzystaniu elastycznych dysków, które są lekkie, samooczyszczające i nie ulegają zablokowaniu na przykład przez kamienie, które występują w przesiewanym materiale. Duża powierzchnia robocza łyżki oraz brak konieczności zatrzymywania łyżki czy odwracania ruchu wałków nie pozostają bez znaczenia.

Łyżki z przesiewaczem marki **Rotastar** rozdrabniają materiał szybko i skutecznie, ale jednocześnie nie potrzebują dużej mocy generowanej przez układ hydrauliczny nośnika. W ten sposób pracuje wydajniej i ciszej efektywnie separując zanieczyszczenia od materiału przeznaczonego do dalszego wykorzystania.

Regulacja rozmiaru frakcji

Ze względu na możliwość kontroli prędkości obrotów wałków, co jest standardem wyposażenia, aż do typu RS10-20, dostępne jest dopasowanie rozmiarów frakcji, a także prędkości pracy do preferencji operatora i osiągów samej koparki. Ten rodzaj łyżki przesiewającej daje możliwości dopasowania do wymagań klienta.

Prosta obsługa

Łyżka przesiewająca **Rotastar** posiada wymienne panele boczne wewnątrz łyżki. Obszar, w którym pracują krańcowe gwiazdki jest tak zaprojektowany, aby zminimalizować straty

przesiewanego materiału oraz utrzymać pożądany efekt na całej długości wałka. Układ przeniesienia napędu jest zamknięty w szczelnej obudowie, która jednocześnie umożliwia łatwy do niego dostęp. Wałki są kompletnie pokryte przez poliuretanowe gwiazdki. Wpływa to dodatnio na jego wytrzymałość oraz praktycznie eliminuje konieczność jego wymiany. Łyżka jest tak zaprojektowana, aby dostęp do systemu napędowego oraz wałków był łatwy i bezproblemowy.

Łatwa adaptacja do różnych nośników

Szeroki wybór dostępnych modeli łyżek przesiewających **Rotastar** umożliwia dopasowanie odpowiedniej wielkości łyżki do koparek o masie od 1,5 do 30 ton. Kilka modeli jest również przystosowanych do pracy z ładowarkami. Przy zamówieniu należy potwierdzić odpowiedni model mocowania, które zostanie dostarczone wraz z łyżką **Rotastar**. Dzięki temu w ręce klienta trafia łyżka gotowa do pracy.

Odśnieżarki wirnikowe Kovaco do ładowarek i ciągników

Odśnieżarka wirnikowa jest doskonałym osprzętem przeznaczonym do skutecznego czyszczenia dróg dojazdowych, szlaków transportowych i otwartych przestrzeni z nagromadzonego śniegu.

- Obrót komina może być mechaniczny lub hydrauliczny
- Dolny lemiesz jest wykonany z Hardoxu
- Pług może być napędzany przez układ hydrauliczny lub WOM ciągnika
- Regulacja wysokości podpory WOM
- Szerokość robocza pługu wirnikowego od 220 cm do 280 cm

- Okładzina z tworzywa sztucznego w kominie zapewnia mniejsze tarcie
- Mechaniczna klapa umożliwia regulację odległości wyrzutu śniegu
- Niezawodna i mocna konstrukcja
- W zależności od jakości śniegu i mocy hydraulicznej maszyny odległość wyrzutu wynosi do 20 m
- Nośniki: ładowarki kołowe i teleskopowe, koparko-ładowarki, ciągniki rolnicze, nośniki uniwersalne typu Unimog

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge



enlarge



enlarge



enlarge



enlarge



enlarge

Typ	64 222	64 223	64 242	64 243	64 282	64 283	44 253	47 253
Základný stroj								
Pracovná šírka (mm)	2 200		2 400		2 800		2 500	
Výkon (kW)	70 - 120						100 - 150	
Priemer šneku (mm)	650						750	900
Pracovná rýchlosť (km/h)	0 - 2							
Natáčanie komína	mechanicky / hydraulicky							
Natáčanie komína (°)	240							
Max. výška snehu (mm)	900						1 000	1 300
Prietok hydr. oleja (l/m)	100						130	150
Hydraulický tlak (bar)	240						300	350
Pohon od predného vývodového hriadeľa	Áno	Nie	Áno	Nie	Áno	Nie	Nie	
Hmotnosť Brutto (kg)	750		850		950		1 350	1 780

enlarge