Łyżki kruszące Simex CBE

Łyżki kruszące Simex CBE zostały zaprojektowane w celu zmniejszania objętości kruszywa w miejscu pracy, łyżki kruszące CBE zapewniają optymalną wydajność podczas pracy z żelazem, skałą, glebą oraz mokrymi lub wilgotnymi materiałami.

Idealne do kruszenia betonu zbrojonego i odpadów z rozbiórki. Wyjątkowa siła cięcia pozwala na kruszenie dowolnego materiału. Wirnik z zębami jest uruchamiany przez silniki hydrauliczne z tłokami promieniowymi o dużej pojemności w napędzie bezpośrednim.

Opatentowany przez Simex automatyczny system odwraca obrót bębna w przypadku jego zablokowania.

Kruszy: cegły, żelbeton, kruszywa naturalne, beton, płytki, szkło i płyty asfaltowe. Odporność na obecność ziemi, mokrych lub wilgotnych materiałów czy żelaznych prętów.

Zalety:

- Niski poziom hałasu
- Duża siła cięcia
- Wysoka wydajność
- Lekka rama
- Brak wibracji
- Łatwe ładowanie z tyłu lub z przodu
- Prosta, szybka wymiana elementów
- Szybkie i skutecznie działanie
- Elementy przeciwzużyciowe: lepsza ochrona i dłuższa żywotność

ŁATWE ŁADOWANIE
Działa szybko i wydajnie dzięki konstrukcji bębna i szerokiemu wlotowi w kształcie standardowej łyżki.
Może pracować z ładowaniem z tyłu lub z przodu.

LEPSZA OCHRONA I DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ
Dzięki narzędziom z powierzchnią przeciwzużyciową.
Prosta i szybka wymiana elementów.

ODPORNOŚĆ
na obecność żelaznych prętów, gleby, wilgotnego lub mokrego materiału.
Kruszy: cegły, żelbeton, kruszywa naturalne, beton, płytki, szkło i płyty asfaltowe.

WYJĄTKOWA SIŁA KRUSZENIA
Wirnik uruchamiany przez hydrauliczne silniki tłokowe w napędzie bezpośrednim.
Automatyczny system odwraca obrót bębna w przypadku zablokowania wirnika.

- 

enlarge

- 

enlarge



enlarge



enlarge



enlarge

- 

  enlarge
- 

  enlarge

Łyżki kruszące Simex CB

Łyżka krusząca Simex jest idealnym rozwiązaniem do kruszenia betonu, w tym zbrojonego, odpadów powyburzeniowych, zarówno mokrych jak i suchych frakcji.

Jej działanie opiera się na wirujących bębnach wyposażonych w odpowiednio wytrzymałe, łatwo wymienialne ostrza.
Łyżka krusząca Simex CB może być zasilana poprzez dwukierunkowe linie hydrauliczne nośnika, jak również opcjonalnie poprzez jednokierunkowe linie zasilania.

Opatentowany system Simex zapobiega blokowaniu się bębna. Jakkolwiek łyżka krusząca do ładowarki bez problemu radzi sobie ze zbrojonym betonem, to również podlega ograniczeniom polegającym na przykład na określonej wielkości otworu wlotowego.

Krawężniki czy kora asfaltowa to żaden problem, ponieważ **łyżka przesiewająca Simex** jest przeznaczona do takich zastosowań. Jeśli chodzi o regulację frakcji, to jedyna możliwość to określenie tej wartości w momencie ewentualnego zamówienia urządzenia.

Standardowo producent dostarcza **łyżki kruszące Simex** z ustawionym poziomem 0-70 mm. Istnieje możliwość dostarczenia łyżki w zakresie od 0-40, 0-50, 0-100 oraz 0-130 ustawianej fabrycznie. Należy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku urządzeń kruszących, niezależnie od typu istnieje zależność pomiędzy rozmiarem frakcji a wydajnością.