Łyżka 4w1 do miniładowarek i ładowarek kompaktowych

Łyżka **4w1** jest standardowym, najbardziej popularnym i uniwersalnym osprzętem ładowarek kompaktowych i mini ładowarek, jest przeznaczona do ładowania, wybierania oraz transportu materiału.

Szczęka i lemiesz łyżki są przystosowane do zbierania materiału, poziomowania terenu oraz obsługi ładunków. Lemiesz może być wyposażony w zęby, które są przekręcone do lemiesza w taki sposób, aby możliwy był ich demontaż i łyżka mogła być wykorzystywana do pracy bez ich użycia.

Oferowane szerokości i pojemności łyżek powinny być dopasowane do wagi i możliwości nośnika. Najczęściej wykorzystywane w maszynach: Bobcat, Gehl, Volvo, Komatsu, JCB, Cat, Case. Łyżka 4w1 wykonywana na zamówienie pod konkretny nośnik.

Dostępne modele do mini-ładowarek i ładowarek kompaktowych:

Łyżka 4w1 Kovaco 87 140

- szerokość: 1400 mm
- pojemność 0,17 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie oleju: 160-240 bar
- waga: 150 kg

Łyżka 4w1 Kovaco 87 155

- szerokość: 1550 mm
- pojemność 0,26 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie oleju: 160-240 bar
- waga: 295/315 kg (bez zębów/z zębami)

Łyżka 4w1 Kovaco 87 173

- szerokość: 1730 mm
- pojemność 0,31 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie oleju: 160-240 bar
- waga: 345/365 kg (bez zębów/z zębami)

Łyżka 4w1 Kovaco 87 185

- szerokość: 1850 mm
- pojemność 0,33 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie oleju: 160-240 bar
- waga: 355/375 kg (bez zębów/z zębami)

Łyżka może być uzbrojona w zęby lub bez zębów.
Przewody podłączeniowe w komplecie. Certyfikat CE.

- 

  enlarge



enlarge



enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge

- 

  enlarge

Łyżka 4w1 do koparki

Łyżka **4w1** jest uniwersalnym i wielofunkcyjnym osprzętem koparek kompaktowych, przeznaczona do ładowania, wybierania

oraz transportu materiału.

Szczęka i lemiesz łyżki są przystosowane do zbierania materiału, poziomowania terenu oraz obsługi ładunków. Lemiesz może być wyposażony w zęby, które są przekręcone do lemiesza w taki sposób, aby możliwy był ich demontaż i łyżka mogła być wykorzystywana do pracy bez ich użycia.

Oferowane szerokości i pojemności łyżek powinny być dopasowane do wagi i możliwości nośnika. Najczęściej wykorzystywane w maszynach Mecalac. Łyżka 4w1 wykonywana na zamówienie pod konkretny nośnik.

Dostępne modele do koparek kompaktowych:

Łyżka 4w1 Kovaco 87 210

- szerokość: 2100 mm
- pojemność 0,47 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie oleju: 160-240 bar
- waga: 430 kg

Łyżka 4w1 Kovaco 87 220

- szerokość: 2200 mm
- pojemność 0,5 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie oleju: 160-240 bar
- waga: 470 kg

Łyżka 4w1 Kovaco 87 230

- szerokość: 2300 mm
- pojemność 0,53 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie oleju: 160-240 bar
- waga: 490 kg

Łyżka może być uzbrojona w zęby lub bez zębów.

Przewody podłączeniowe w komplecie. Certyfikat CE.

- 

  enlarge
- 

  enlarge
- 

  enlarge

- 

  enlarge
- 

  enlarge
- 

  enlarge

Łyżka 4w1 do koparko-ładowarek i ładowarek

Łyżka **wielofukcyjna 4w1** jest przeznaczona do kopania, ładowania oraz transportu materiału i skał klasy 1-3, zgodnie z normą STN 733050, o masie objętościowej do 1700 kg/m3 oraz do oczyszczania materiału przy pracach wyburzeniowych.

Szczęka i lemiesz łyżki może być wykorzystywany do zbierania materiału, poziomowania terenu oraz ładowania pojedynczych elementów. Całość jest wykonana ze stali Hardox, opcjonalnie lemiesz może być wyposażony w zęby. Zęby są przekręcone do lemiesza w taki sposób, aby umożliwić ich demontaż i łyżka mogła być wykorzystywana do pracy bez ich użycia.

Oferowane szerokości i pojemności łyżek powinny być dopasowane do wagi i możliwości nośnika. Najczęściej wykorzystywane w maszynach: Bobcat, Gehl, Volvo, Komatsu, JCB, Cat, Case. Łyżka 4w1 wykonywana na zamówienie pod konkretny nośnik.

Dostępne modele do ładowarek kompaktowych

Łyżka 4w1 Kovaco 75 140

- szerokość łyżki: 1400 mm
- pojemność: 0,32 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie robocze: 160-240 bar
- waga: 364/375 kg (bez zębów, z zębami)

Łyżka 4w1 Kovaco 75 155

- szerokość łyżki: 1550 mm
- pojemność: 0,36 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min

- ciśnienie robocze: 160-240 bar
- waga: 386/400 kg (bez zębów, z zębami)

Łyżka 4w1 Kovaco 75 173

- szerokość łyżki: 1730 mm
- pojemność: 0,4 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie robocze: 160-240 bar
- waga: 410/425 kg (bez zębów, z zębami)

Dostępne modele do koparko-ładowarek i ładowarek teleskopowych:

Łyżka 4w1 Kovaco 75 190

- szerokość łyżki: 1900 mm
- pojemność: 0,65 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie robocze: 160-240 bar
- waga: 680 kg

Łyżka 4w1 Kovaco 75 210

- szerokość łyżki: 2100 mm
- pojemność: 0,8 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie robocze: 160-240 bar
- waga: 790 kg

Łyżka 4w1 Kovaco 75 240

- szerokość łyżki: 2400 mm
- pojemność: 0,97 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie robocze: 160-240 bar
- waga: 890 kg

Łyżka może być uzbrojona w zęby lub bez zębów.
Przewody podłączeniowe w komplecie. Certyfikat CE.

- 
- 
KOMATSU

- 
- 
KOMATSU

- 
- 

- 
- 

- 