# Pług wirnikowy do koparko-ładowarki

Pługi wirnikowe przeznaczone do ładowarek kołowych, teleskopowych i koparko-ładowarek.

**Pług wirnikowy 94245BL**

- szerokość robocza: 2450 mm
- mechaniczne sterowanie wychyłem pługu
- mechaniczne sterowanie przewodem wyrzutu śniegu
- średnica wirnika: 370 mm
- obrót deflektora: 240 stopni
- maksymalna wysokość śniegu: 600 mm
- maksymalny wyrzut śniegu: 15 m
- wymagany przepływ oleju: 65-80 l/min
- ciśnienie oleju: 160-240
- waga: 650 kg

W zestawie adapter do nośnika oraz przewody hydrauliczne.

Osprzęt jest fabrycznie nowy, posiada certyfikat CE.
Producent: Kovaco, Słowacja – produkuje osprzęt do maszyn budowlanych od 1990 roku, w tym zamiatarki, odmiatarki, chwytaki do drewna, chwytaki do bali, chwytaki rolnicze, pługi śnieżne, łyżki ładowarkowe, mieszalniki do betonu, pługi wirnikowe, ramiona kopiące, łyżki 4w1, widły, szybkozłącza ładowarkowe i wiele innych.

Gwarancja: 12 miesięcy. Jako autoryzowany dystrybutor zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

W komplecie: adapter do wybranego modelu maszyny oraz przewody hydrauliczne.

**W ofercie również pługi wirnikowe zasilane z wałka przekaźnika mocy PTO do zastosowania na ciągnikach rolniczych.**

Szczegóły dostępne na zapytanie.

- 

  enlarge

- 

  enlarge

- 


  enlarge
- 


  enlarge

---

# Pług wirnikowy do

# miniładowarki

Pług wirnikowy (dmuchawa do śniegu, odśnieżarka wirnikowa) to najwydajniejsze urządzenie przeznaczone do usuwania śniegu z powierzchni dróg, ulic, placów. Dzięki pługowi wyposażonemu w wyrzut śniegu szybko i skutecznie oczyszczamy teren, również z mokrego śniegu. Do wyboru kilka modeli pozwalające na dopasowanie odśnieżarki do szerokości ładowarki.

**Pług wirnikowy 94150**

- szerokość robocza: 1500 mm
- średnica wirnika: 370 mm
- obrót deflektora: 240 stopni
- maksymalna wysokość śniegu: 600 mm
- maksymalny wyrzut śniegu: 15 m
- minimalny przepływ oleju: 65-80 l/min.
- ciśnienie oleju: 160-240 bar
- waga: 380 kg

**Pług wirnikowy 94180**

- szerokość robocza: 1800 mm
- średnica wirnika: 370 mm
- obrót deflektora: 240 stopni
- maksymalna wysokość śniegu: 600 mm
- maksymalny wyrzut śniegu: 15 m
- minimalny przepływ oleju: 65-80 l/min.
- ciśnienie oleju: 160-240 bar
- waga: 400 kg

**Pług wirnikowy 94210**

- szerokość robocza: 2100 mm
- średnica wirnika: 370 mm
- obrót deflektora: 240 stopni
- maksymalna wysokość śniegu: 600 mm
- maksymalny wyrzut śniegu: 15 m

- minimalny przepływ oleju: 65-80 l/min.
- ciśnienie oleju: 160-240 bar
- waga: 420 kg

Osprzęt jest fabrycznie nowy, posiada certyfikat CE.
Producent: Kovaco, Słowacja – produkuje osprzęt do maszyn budowlanych od 1990 roku, w tym
zamiatarki, odmiatarki, chwytaki do drewna, chwytaki do bali, chwytaki rolnicze, pługi śnieżne, łyżki ładowarkowe, mieszalniki do betonu, pługi wirnikowe, ramiona kopiące, łyżki 4w1, widły, szybkozłącza ładowarkowe i wiele innych.

Gwarancja: 12 miesięcy. Jako autoryzowany dystrybutor zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

W komplecie: adapter do wybranego modelu maszyny oraz przewody hydrauliczne.

- 

  enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

# Odśnieżarki wirnikowe Kovaco do ładowarek i ciągników

Odśnieżarka wirnikowa jest doskonałym osprzętem przeznaczonym do skutecznego czyszczenia dróg dojazdowych, szlaków transportowych i otwartych przestrzeni z nagromadzonego śniegu.

- Obrót komina może być mechaniczny lub hydrauliczny
- Dolny lemiesz jest wykonany z Hardoxu
- Pług może być napędzany przez układ hydrauliczny lub WOM ciągnika
- Regulacja wysokości podpory WOM
- Szerokość robocza pługu wirnikowego od 220 cm do 280 cm
- Okładzina z tworzywa sztucznego w kominie zapewnia mniejsze tarcie
- Mechaniczna klapa umożliwia regulację odległości wyrzutu śniegu
- Niezawodna i mocna konstrukcja
- W zależności od jakości śniegu i mocy hydraulicznej maszyny odległość wyrzutu wynosi do 20 m
- Nośniki: ładowarki kołowe i teleskopowe, koparko-ładowarki, ciągniki rolnicze, nośniki uniwersalne typu Unimog

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 


enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge



enlarge



enlarge



enlarge



enlarge

| Typ | 64 222 | 64 223 | 64 242 | 64 243 | 64 282 | 64 283 | 44 253 | 47 253 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základný stroj |  | |  | |  | |  | |
| Pracovná šírka (mm) | 2 200 | | 2 400 | | 2 800 | | 2 500 | |
| Výkon (kW) | 70 - 120 | | | | | | 100 - 150 | |
| Priemer šneku (mm) | 650 | | | | | | 750 | 900 |
| Pracovná rýchlosť (km/h) | 0 - 2 | | | | | | | |
| Natáčanie komína | mechanicky / hydraulicky | | | | | | | |
| Natáčanie komína (°) | 240 | | | | | | | |
| Max. výška snehu (mm) | 900 | | | | | | 1 000 | 1 300 |
| Prietok hydr. oleja (l/m) | 100 | | | | | | 130 | 150 |
| Hydraulický tlak (bar) | 240 | | | | | | 300 | 350 |
| Pohon od predného vývodového hriadeľa | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | |
| Hmotnosť Brutto (kg) | 750 | | 850 | | 950 | | 1 350 | 1 780 |

- enlarge