Ramię kopiące do miniładowarki

Ramię kopiące to osprzęt rozszerzający funkcjonalność różnych maszyn o konstrukcji opartej o ładowarkę. Świetnie sprawdzi się przy małych robotach ziemnych oraz wyburzeniowych. Boczny przesuw zwiększa zasięg kopania i ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach.

Ramię kopiące MZ600

- Szerokość ramy: 1200 mm
- Łyżka standardowa: 300 mm
- Dostępne szerokości łyżek: 200, 250, 400 mm
- Głębokość kopania: 1,7 m
- Wysokość wysypu: 1,05 m
- Maksymalny przepływ oleju: 55 l/min
- Maksymalne ciśnienie robocze: 240 bar
- Kąt wychyłu ramienia: +/- 90 stopni
- Przesuw boczny: +/- 200 mm
- Przybliżona moc silnika w nośniku: 15–35 kW
- Waga: 380 kg

Ramię kopiące MZ800

- Szerokość ramy: 1710 mm
- Łyżka standardowa: 400 mm
- Dostępne szerokości łyżek: 220, 280, 550, 1000 mm
- Głębokość kopania: 2,5 m
- Wysokość wysypu: 1,8 m
- Maksymalny przepływ oleju: 80 l/min
- Maksymalne ciśnienie robocze: 240 bar
- Kąt wychyłu ramienia: +/- 90 stopni
- Przesuw boczny: +/- 500 mm
- Przybliżona moc silnika w nośniku: 40-60 kW
- Waga: 820 kg

Ramię kopiące MZ1000

- Szerokość ramy: 1710 mm
- Łyżka standardowa: 550 mm
- Dostępne szerokości łyżek: 220, 280, 400, 1000 mm
- Głębokość kopania: 3,3 m
- Wysokość wysypu: 2,2 m
- Maksymalny przepływ oleju: 100 l/min
- Maksymalne ciśnienie robocze: 240 bar
- Kąt wychyłu ramienia: +/- 90 stopni
- Przesuw boczny: +/- 500 mm
- Przybliżona moc silnika w nośniku: 60-85 kW
- Waga: 950 kg

W komplecie: adapter do wybranego modelu maszyny oraz przewody hydrauliczne.

Osprzęt jest fabrycznie nowy, posiada certyfikat CE.

Cena podana w ofercie jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek 23% VAT.

W ofercie dostępne również ramiona kopiące dla ciągników rolniczych.

- 

  enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge