Wibromłoty Plury do wbijania pali do koparek

Wibromłoty Plury to sprawdzone urządzenia do pogrążania i wyciągania grodzic, rur stalowych, pali oraz innych elementów fundamentowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii generują wysoką siłę odśrodkową przy zachowaniu optymalnej efektywności energetycznej, co przekłada się na szybszą realizację prac budowlanych i niższe koszty eksploatacji.

Wibromłoty Plury znajdują zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym, drogowym, kolejowym oraz przy realizacji fundamentów specjalnych. Charakteryzują się solidną konstrukcją, wysoką niezawodnością oraz możliwością pracy w wymagających warunkach terenowych. Szeroka gama modeli pozwala dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno do lekkich prac instalacyjnych, jak i najbardziej wymagających projektów infrastrukturalnych.

Linię produktową wibromłotów podzielono na dwie grupy, W1 i W2 – w zależności od ilości wałków roboczych generujących wibracje. Poniższe modele są przeznaczone do współpracy z koparkami i koparko-ładowarkami o masie od 1,2 do 40 ton.

Wibromłot hydrauliczny Plury W1 14



- przeznaczony do koparek o masie: 1,2-2,0 ton
- wymiary: 562 x 385 x 270 mm

- waga: 73 kg
- przepływ oleju wibromłota: 20-25 l/min
- ilość obrotów: 2500-3000 1/min
- częstotliwość pracy: 42-50 Hz
- siła odśrodkowa: 14 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar

Wibromłot hydrauliczny Plury W1 25

- przeznaczony do koparek o masie: 2,0-4,5 ton
- wymiary: 670 x 435 x 292 mm
- waga: 100 kg
- przepływ oleju wibromłota: 27-32 l/min
- ilość obrotów: 2500-3000 1/min
- częstotliwość pracy: 42-50 Hz
- siła odśrodkowa: 25 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar

Wibromłot hydrauliczny Plury W1 45

- przeznaczony do koparek o masie: 4,5-7,0 ton
- wymiary: 722 x 430 x 340 mm
- waga: 135 kg
- przepływ oleju wibromłota: 36-43 l/min
- ilość obrotów: 2500-3000 1/min
- częstotliwość pracy: 42-50 Hz
- siła odśrodkowa: 45 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar

Wibromłot hydrauliczny Plury W1 60

- przeznaczony do koparek o masie: 6-12 ton
- wymiary: 870 x 545 x 445 mm
- waga: 300 kg
- przepływ oleju wibromłota: 68-76 l/min
- ilość obrotów: 2500-2800 1/min

- częstotliwość pracy: 42-47 Hz
- siła odśrodkowa: 60 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar

Wibromłot hydrauliczny Plury W1 90

- przeznaczony do koparek o masie: 12-20 ton
- wymiary: 1000 x 750 x 480 mm
- waga: 430 kg
- przepływ oleju wibromłota: 80-90 l/min
- ilość obrotów: 2500-2800 1/min
- częstotliwość pracy: 42-47 Hz
- siła odśrodkowa: 90 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar

Wibromłot hydrauliczny Plury W2 62



- przeznaczony do koparek o masie: 6-11 ton
- wymiary: 965 x 605 x 445 mm
- waga: 300 kg
- przepływ oleju wibromłota: 68-200 l/min
- ilość obrotów: 2500-2800 1/min
- częstotliwość pracy: 42-47 Hz
- siła odśrodkowa: 62 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar
- dwa wałki robocze, wyższa kultura pracy urządzenia

Wibromłot hydrauliczny Plury W2 92

- przeznaczony do koparek o masie: 12-18 ton
- wymiary: 1085 x 740 x 485 mm
- waga: 455 kg
- przepływ oleju wibromłota: 80-200 l/min
- ilość obrotów: 2500-2800 1/min
- częstotliwość pracy: 42-47 Hz
- siła odśrodkowa: 92 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar
- dwa wałki robocze, wyższa kultura pracy urządzenia

Wibromłot hydrauliczny Plury W2 125

- przeznaczony do koparek o masie: 16-22 ton
- wymiary: 1225 x 780 x 485 mm
- waga: 570 kg
- przepływ oleju wibromłota: 110-200 l/min
- ilość obrotów: 2500-2800 1/min
- częstotliwość pracy: 42-47 Hz
- siła odśrodkowa: 125 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar
- dwa wałki robocze, wyższa kultura pracy urządzenia

Wibromłot hydrauliczny Plury W2 185

- przeznaczony do koparek o masie: 20-30 ton
- wymiary: 1315 x 810 x 600 mm
- waga: 880 kg
- przepływ oleju wibromłota: 115-200 l/min
- ilość obrotów: 2500-2800 1/min
- częstotliwość pracy: 42-47 Hz
- siła odśrodkowa: 185 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 300 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar
- dwa wałki robocze, wyższa kultura pracy urządzenia

Wibromłot hydrauliczny Plury W2 220

- przeznaczony do koparek o masie: 25-40 ton
- wymiary: 1315 x 810 x 600 mm
- waga: 885 kg
- przepływ oleju wibromłota: 160-200 l/min
- ilość obrotów: 2500-2800 1/min
- częstotliwość pracy: 42-47 Hz
- siła odśrodkowa: 220 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 300 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar
- dwa wałki robocze, wyższa kultura pracy urządzenia

Opcje dodatkowe:

- chwytak do pali drewnianych
- chwytak do pali betonowych
- płyta do zagęszczania
- inne na zapytanie

- 

  enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

Wibromłoty Plury do wbijania pali do minikoparek

Wśród oferowanych przez naszą firmę wibromłotów Plury poniższe trzy modele są przeznaczone do współpracy z minikoparkami wszystkich marek:

Wibromłot hydrauliczny Plury W1 14



- przeznaczony do koparek o masie: 1,2-2,0 ton
- wymiary: 562 x 385 x 270 mm
- waga: 73 kg
- przepływ oleju wibromłota: 20-25 l/min
- ilość obrotów: 2500-3000 1/min
- częstotliwość pracy: 42-50 Hz
- siła odśrodkowa: 14 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar

Wibromłot hydrauliczny Plury W1 25

- przeznaczony do koparek o masie: 2,0-4,5 ton
- wymiary: 670 x 435 x 292 mm
- waga: 100 kg
- przepływ oleju wibromłota: 27-32 l/min
- ilość obrotów: 2500-3000 1/min
- częstotliwość pracy: 42-50 Hz
- siła odśrodkowa: 25 kN

- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar

Wibromłot hydrauliczny Plury W1 45

- przeznaczony do koparek o masie: 4,5-7,0 ton
- wymiary: 722 x 430 x 340 mm
- waga: 135 kg
- przepływ oleju wibromłota: 36-43 l/min
- ilość obrotów: 2500-3000 1/min
- częstotliwość pracy: 42-50 Hz
- siła odśrodkowa: 45 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar

Opcje dodatkowe:

- adapter boczny
- pivot do wstępnego naruszania gruntu przed osadzaniem pali
- chwytak do pali drewnianych
- chwytak do pali betonowych
- płyta do zagęszczania
- zawór do regulacji przepływ i ciśnienia oleju

Wibromłoty Plury są produkowane we Włoszech przez firmę z ponad 50 letnim doświadczeniem. Urządzenia posiadają ceryfikat CE i są dostarczanie z płytą mocującą do wybranego modelu koparki. Dostępne jest wiele typów chwytaków przeznaczonych do pogrążania elementów różnego typu, pali, profili, grodzic itp.

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge

Wibromłoty do wbijania pali Plury

Wibromłoty są użytecznym osprzętem specjalistycznym przeznaczonym do wbijania pali drewnianych i betonowych. Produkowane we Włoszech przez firmę Malaguti wibromłoty Plury są dostępne w wielu wersjach oraz z wieloma opcjami dodatkowymi.

Wybór spośród kilkunastu modeli wibromłotów hydraulicznych pozwala na odpowiednie dopasowanie do koparek od 1,2 do 40 ton. Po wymianie płyty roboczej istnieje możliwość wykorzystania tego osprzętu jako zagęszczarki hydraulicznej lub wycinarki do asfaltu.

Producentem jest Officine Malaguti, włoski producent osprzętu (produkuje m.in. wibromłoty do wbijania pali, wiertnice, walce

jednobębnowe, frezarki do drzewa) który istnieje od 1969 roku.

Jako autoryzowany dystrybutor zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W zestawie: dwusworzniowa płyta adaptacyjna do wybranego modelu maszyny, komplet przewodów, instrukcja obsługi w języku polskim. Oferowane wibromłoty do koparek są fabrycznie nowe, posiadają certyfikat CE.

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge