Zamiatarka do ładowarki kołowej Adler K600

Ta zamiatarka oferuje optymalny stosunek ceny do wydajności jako osprzęt do ciągnika lub innego urządzenia nośnego. Ten model to inteligentne rozwiązanie za niewielkie pieniądze – dla sektora rolniczego, budownictwa, usług komunalnych i przemysłu.

Średnica szczotki zamiatającej, objętość napełniania i opcje mocowania są połączone w taki sposób, że zamiatarka doczepiana Adler K600 oferuje wszystko: doskonałą czystość za rozsądną cenę.

Inteligentna zamiatarka za rozsądne pieniądze

Szerokość robocza zamiatarki wynosi od 135 cm do 270 cm, a wielofunkcyjny system mocowania umożliwia optymalne dopasowanie osprzętu do pojazdu nośnego. Każdy wariant osprzętu został opracowany i przetestowany dla Ciebie, od maszyn rolniczych, takich jak traktory, ciągniki rolnicze i ładowarki kołowe, po wózki widłowe i ładowarki teleskopowe.

Zamiatarka zawieszana Adler K 600

System modułowy zapewnia również możliwość doposażenia zamiatarki samojezdnej Adler K 600 w szeroką gamę opcji w dowolnym momencie. Należą do nich na przykład zbiornik na zanieczyszczenia z funkcją otrząsania, szczotka boczna, skrobak lub urządzenie do spryskiwania wodą. Daje to możliwość upewnienia się, że wynik zamiatania spełnia Twoje wymagania.

DANE TECHNICZNE

Zamiatarka K 600	135	150	180	210	240	270
Szerokość robocza w linii prostej / po przekątnej (cm)	135/127	150/141	180/169	210/197	240/226	270/254
Całkowita szerokość (cm)	166	181	210	240	269	299
Średnica szczotki (mm)	600	600	600	600	600	600
erf. Ciśnienie i objętość hydrauliczna	160 bar / >25 l/min	160 bar / >25 l/min	160 bar / >25 l/min	160 bar / >25 l/min	160 bar / >40 l/min	160 bar / >40 l/min
Ciężar pojemnika na zmiotki/brud (kg)	290/378	320/413	345/448	370/472	395/517	420/550
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia (litry)	191	212	255	297	340	382
Pokrycie powierzchni (m²/h)	10.800	12.000	14.400	16.800	19.200	21.600

Zalety

- Łatwy montaż zamiatarki K 600 do ciągnika, ładowarki czołowej, ładowarki podwórzowej, ładowarki kołowej, wózka widłowego lub ładowarki teleskopowej.
- Miotła do zamiatania ze szczotką o średnicy 600 mm, długa żywotność, doskonały rezultat zamiatania również w śniegu
- Tryb swobodnego zamiatania bez konieczności demontażu pojemnika na zanieczyszczenia
- Uniwersalny system montażowy Mocowanie do szerokiej gamy pojazdów nośnych w trybie przednim i tylnym
- Prosta regulacja rolki zamiatającej – mniejsze zużycie – krótki czas konfiguracji
- Duży pojemnik na zanieczyszczenia – mniej cykli opróżniania
- Opróżnianie hydrauliczne w standardzie Możliwe wibracje pojemnika zbiorczego
- Dobre właściwości jezdne w każdym terenie 2 duże kółka skrętne Ø 250 mm
- Standardowe zabezpieczenie przed najechaniem chroni napęd hydrauliczny

Akcesoria

- Dzięki hydraulicznemu odchylaniu bocznemu zamiatarka

może być również używana do elastycznego, swobodnego zamiatania.

- Zbiornik na zanieczyszczenia o dużej pojemności z odporną na zużycie listwą zamiatającą i hydraulicznym opróżnianiem w standardzie
- Pojemnik na odpady jest standardowo wyposażony w hydrauliczny tryb swobodnego zamiatania
- Trzecie koło podporowe dla lepszego śledzenia podłoża
- Urządzenie rozpylające wodę o pojemności 120/240 litrów w celu ograniczenia powstawania pyłu podczas zamiatania
- Szczotki boczne do zamiatania blisko krawędzi, idealne do zamiatania rynien
- Wzmocnione, wytrzymałe kółka obrotowe Ø 250 mm x 80 mm
- Zawór sterujący przepływem 1″ dla ilości oleju hydraulicznego większej niż 75 l/min
- Światła obwodowe
- Kolor specjalny zgodnie z odcieniem RAL (standardowo RAL 2002)

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

Zamiatarka do ładowarki kołowej Adler K750

Zamiatarka zawieszana Adler K750 oferuje magiczne możliwości w zakresie utrzymania czystości – szczególnie w obejściach i w rolnictwie.

Model K750 został opracowany z myślą o najtrudniejszych zastosowaniach i może być indywidualnie dostosowany do pojazdu nośnego jako osprzęt dodatkowy. W tym celu mamy odpowiedni system mocowania z zaawansowanym poziomowaniem 3D dla wszystkich popularnych ładowarek kołowych, ładowarek teleskopowych i ciągników.

Idealna zamiatarka zawieszana Adler do trudnych zastosowań rolniczych

Standardowe wyposażenie obejmuje zoptymalizowany pod kątem zużycia, wahadłowo zawieszona szczotka zamiatająca, która idealnie dopasowuje się do terenu.

Średnica walca zamiatającego 750 mm zamiatarki zawieszanej K750 gwarantuje długą żywotność. Standardowy wewnętrzny silnik hydrauliczny zapobiega kosztownym uszkodzeniom napędu w wyniku kolizji.

Zamiatarka K 750 do ciągników, ładowarek kołowych i ładowarek teleskopowych

Kolejną zaletą są wysokiej jakości, wytrzymałe kółka skrętne. Dzięki temu zamiatarka Adler K 750 z łatwością pokonuje wyboje, ścieżki i trudny teren. Na życzenie można wyposażyć zamiatarkę w pojemny zbiornik na zanieczyszczenia lub zamiatać rynny za pomocą szczotek bocznych. A jeśli podczas czyszczenia silosów lub podwórza kurzu jest zbyt dużo, można go łatwo związać za pomocą naszego urządzenia rozpylającego wodę.

Aby usunąć bardzo uporczywe zabrudzenia – na przykład na drodze po użyciu pojazdów żniwnych – można również połączyć zamiatarkę Adler K 750 ze zgarniaczem serii KV. Dzięki temu zamiatarka staje się wielofunkcyjną maszyną czyszczącą.

Zamiatarka zawieszana K 750 jest dostępna w szerokościach roboczych od 210 cm do 330 cm. Niezależnie od wybranej szerokości roboczej zamiatarki Adler K 750: Zawsze otrzymasz czyste rozwiązanie do wszystkich prac porządkowych wokół podwórka, w stodołach i na dużych powierzchniach utwardzonych! Jakość od producenta – made in Germany.

Dane techniczne

Zamiatarka ADLER K 750	210	240	270	300	330
Szerokość robocza w linii prostej / po przekątnej (cm)	210/198	240/228	270/257	300/285	330/313
Całkowita szerokość (cm)	233	262	292	321	351
Średnica szczotki (mm)	750	750	750	750	750
erf. Ciśnienie i objętość hydrauliczna	160 bar / >35 l/min	160 bar / >35 l/min	160 bar / >35 l/min	160 bar / >40 l/min	160 bar / >40 l/min
Waga wraz z podbieraczem / pojemnikiem na zanieczyszczenia (kg)	499/690	596/800	674/890	748/995	875/1.135
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia (litry)	390	450	500	555	610
Pokrycie powierzchni (m²/h)	16.800	19.200	21.600	24.000	26.400
odpowiedni dla pojazdów nośnych o masie operacyjnej (t)	od 3	od 4	od 5	od 6	od 6

Zalety

- Łatwe mocowanie zamiatarki K 750 do ciągników, ładowarek kołowych i ładowarek teleskopowych
- Szczotka o średnicy 750 mm zapewnia wydajne czyszczenie przy każdym obrocie
- Wytrzymałe kółka skrętne Ø 400 mm na nierównym terenie to żaden problem
- Standardowe zabezpieczenie najazdowe chroni napęd hydrauliczny zamiatarki.
- Wewnętrzny silnik hydrauliczny – serce maszyny jest optymalnie chronione
- Szczotka zamiatająca z zawieszeniem wahadłowym dla optymalnego kopiowania terenu

- Uniwersalny system montażu pasuje do wszystkich popularnych pojazdów transportowych
- Zamontowane zamiatarki są produkowane we własnym zakresie: jakość made in Germany

Akcesoria

- Hydrauliczne obracanie boczne dla elastycznego, swobodnego zamiatania
- Pojemnik na zanieczyszczenia o dużej pojemności z odporną na zużycie listwą zamiatającą i wytrzymałym kółkiem skrętnym Ø 400 mm x 100 mm
- Standardowe wyposażenie pojemnika na odpady z hydrauliczną funkcją swobodnego zamiatania
- 240-litrowe urządzenie rozpylające wodę w celu ograniczenia powstawania pyłu podczas zamiatania
- Szczotka boczna do zamiatania blisko krawędzi, idealna do zamiatania rynien
- Światła obwodowe
- Zawór sterujący przepływem 1″ dla ilości oleju hydraulicznego większej niż 90 l/min
- Kolor specjalny zgodnie z odcieniem RAL (standardowo RAL 2002)

Czyszczenie dróg po działalności rolniczej. Jaka jest sytuacja prawna?

Prawo jest jasne w tej kwestii: rolnik, który spowodował zanieczyszczenie lub jego wykonawca jest odpowiedzialny za „natychmiastowe” usunięcie zanieczyszczonych dróg. Powód: Nikt na drodze nie powinien być narażony na niebezpieczeństwo z powodu zanieczyszczonej nawierzchni. Jako rolnik ponosisz pełną odpowiedzialność za wypadki spowodowane zanieczyszczeniem. Najlepszym rozwiązaniem jest zamiatarka, którą można łatwo podłączyć do ciągnika.

Jako producent osprzętu dodatkowego firma Adler

pragnie zapewnić optymalne wsparcie.

Dzięki wydajnej zamiatarce zawieszanej K 750 można w krótkim czasie osiągnąć maksymalną wydajność czyszczenia, nawet w przypadku silnych zabrudzeń z pojazdów rolniczych, niezależnie od szerokości roboczej. A jeśli zamiatarka Adler jest zabrudzona ciężką ziemią lub błotnistym materiałem, można ją doposażyć w urządzenie zgarniające – również od producenta Adler.

W Adler wiemy, że w czasie żniw masz lepsze rzeczy do roboty. Jednocześnie chcemy mieć pewność, że jesteś po bezpiecznej stronie prawa

- 

  enlarge

- 

  enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

Zamiatarki Kovaco – Solidne Rozwiązania dla Profesjonalistów

Kovaco to renomowany producent osprzętu do maszyn budowlanych, a jego zamiatarki cieszą się uznaniem na rynku dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej wydajności. Przeznaczone są głównie do współpracy z ładowarkami, minikoparkami, koparko-ładowarkami oraz ładowarkami teleskopowymi, znajdując szerokie

zastosowanie w pracach komunalnych, budowlanych i przemysłowych.

Kluczowe Cechy i Zastosowanie

Zamiatarki Kovaco zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalnym użytkowaniu, co odróżnia je od lżejszych konstrukcji przeznaczonych dla rolnictwa. Ich głównym zadaniem jest skuteczne oczyszczanie dużych powierzchni, takich jak drogi, place, parkingi, a także hale produkcyjne i tereny budowy.

Podstawowe cechy charakterystyczne produktów Kovaco w tej kategorii to:

- **Wytrzymała konstrukcja:** Dostosowana do pracy z maszynami budowlanymi, co gwarantuje długą i bezawaryjną eksploatację nawet w trudnych warunkach.
- **Wszechstronność:** Możliwość montażu na różnego typu maszynach nośnych sprawia, że są to urządzenia uniwersalne.
- **Wysoka wydajność:** Duża średnica szczotek oraz możliwość dopasowania szerokości roboczej do konkretnych potrzeb zapewniają efektywne zbieranie zanieczyszczeń.
- **Funkcjonalność:** Wiele modeli wyposażonych jest w pojemne zbiorniki na nieczystości, które można łatwo opróżniać, na przykład bezpośrednio do kontenera.

Dostępne Modele i Opcje Wyposażenia

Kovaco oferuje różne serie i modele zamiatarek, które można dopasować do specyfiki pracy i posiadanej maszyny. Przykładowo, w ofercie znajdują się zamiatarki o szerokościach roboczych od 1400 mm do 2400 mm.

Standardowe i opcjonalne elementy wyposażenia to między innymi:

- **Zintegrowany zbiornik na wodę:** System zraszania

skutecznie ogranicza pylenie podczas pracy.

- **Szczotka boczna:** Umożliwia precyzyjne czyszczenie przy krawężnikach i ścianach.
- **Hydrauliczne opróżnianie zbiornika:** Znacznie ułatwia i przyspiesza pracę.
- **Różne rodzaje szczotek:** Dostępne są szczotki plastikowe, stalowe oraz mieszane (stalowo-plastikowe), co pozwala na dobranie odpowiedniego narzędzia do rodzaju zamiatanej powierzchni i zanieczyszczeń.
- **Adapter pływający:** Zapewnia idealne dopasowanie zamiatarki do nierówności terenu.

Na polskim rynku dostępne są różne modele, w tym serie 92 i 65, dedykowane do maszyn o różnych gabarytach i mocy. Dystrybutorzy oferują fachowe doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego modelu oraz zapewniają serwis i dostęp do części zamiennych.

Podsumowując, zamiatarki Kovaco to profesjonalny osprzęt, który wyróżnia się trwałością i efektywnością. Stanowią one popularny wybór wśród firm budowlanych i komunalnych poszukujących niezawodnych rozwiązań do utrzymania czystości.

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge

Zamiatarka do ładowarki – postaw na jakość

Wybór spośród wielu dostępnych na rynku zamiatarek do maszyn budowlanych bywa bardzo trudny, a to dlatego że dostępne są urządzenia o bardzo różnych specyfikacjach.



Ważne, aby **zamiatarka** była zaprojektowana do współpracy z maszynami budowlanymi, ponieważ urządzenia typowe dla maszyn rolniczych są zwykle znacznie mniej trwałe i charakteryzują się budową dostosowaną do ciągników, która nie sprawdza się w ładowarkach, czy koparko-ładowarkach.

Wybierając odpowiednią **zamiatarkę**, warto z założenia odrzucić „budżetowe” wersje tych urządzeń, ponieważ w porównaniu do sprzętu profesjonalnego, częściej ulegają awariom, a skuteczność ich pracy pozostawiają wiele do życzenia.

Profesjonalna zamiatarka do ładowarki kołowej charakteryzuje się:

- dużą średnicą roboczą szczotki – należy zwrócić uwagę, aby szczotka główna miała przynajmniej 600 mm średnicy
- szczotka mieszana – stalowo-plastikowa zapewni skuteczne oczyszczanie nawet bardzo zanieczyszczonych powierzchni oraz zapobiega szybkiemu zużyciu szczotki
- adapter pływający zapewnia odpowiednie dopasowanie zamiatarki do powierzchni roboczej (unikaj sztywnego zawieszenia – tylko w kompaktowych maszynach)
- silnik hydrauliczny dopasowany do parametrów zasilania podawanych przez ładowarkę
- dostępność dodatkowych opcji – zbiornik na zanieczyszczenia otwierany hydraulicznie, zestaw spryskiwaczy wraz ze zbiornikiem na wodę, różne opcje szczotek głównych, szczotka boczna, różne modele zamiatarek dopasowane do specyfiki nośnika oraz potrzeb klienta

Odpowiednie dopasowanie **zamiatarki** do Twojego nośnika pozwala cieszyć się urządzeniem, które zapewni:

- skuteczność i krótki czas pracy – nie ma potrzeby wielokrotnego przejeżdżania po oczyszczanej powierzchni
- komfort pracy – dobra widoczność i kontrola nad urządzeniem dla operatora, to gwarancja dobrze wykonanej pracy
- trwałość urządzenia – cotygodniowa inspekcja zamiatarki oraz smarowanie łożysk powinny być jedynymi czynnościami serwisowymi