Wibromłoty Plury do wbijania pali do koparek

Wibromłoty Plury to sprawdzone urządzenia do pogrążania i wyciągania grodzic, rur stalowych, pali oraz innych elementów fundamentowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii generują wysoką siłę odśrodkową przy zachowaniu optymalnej efektywności energetycznej, co przekłada się na szybszą realizację prac budowlanych i niższe koszty eksploatacji.

Wibromłoty Plury znajdują zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym, drogowym, kolejowym oraz przy realizacji fundamentów specjalnych. Charakteryzują się solidną konstrukcją, wysoką niezawodnością oraz możliwością pracy w wymagających warunkach terenowych. Szeroka gama modeli pozwala dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno do lekkich prac instalacyjnych, jak i najbardziej wymagających projektów infrastrukturalnych.

Linię produktową wibromłotów podzielono na dwie grupy, W1 i W2 – w zależności od ilości wałków roboczych generujących wibracje. Poniższe modele są przeznaczone do współpracy z koparkami i koparko-ładowarkami o masie od 1,2 do 40 ton.

Wibromłot hydrauliczny Plury W1 14



- przeznaczony do koparek o masie: 1,2-2,0 ton
- wymiary: 562 x 385 x 270 mm

- waga: 73 kg
- przepływ oleju wibromłota: 20-25 l/min
- ilość obrotów: 2500-3000 1/min
- częstotliwość pracy: 42-50 Hz
- siła odśrodkowa: 14 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar

Wibromłot hydrauliczny Plury W1 25

- przeznaczony do koparek o masie: 2,0-4,5 ton
- wymiary: 670 x 435 x 292 mm
- waga: 100 kg
- przepływ oleju wibromłota: 27-32 l/min
- ilość obrotów: 2500-3000 1/min
- częstotliwość pracy: 42-50 Hz
- siła odśrodkowa: 25 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar

Wibromłot hydrauliczny Plury W1 45

- przeznaczony do koparek o masie: 4,5-7,0 ton
- wymiary: 722 x 430 x 340 mm
- waga: 135 kg
- przepływ oleju wibromłota: 36-43 l/min
- ilość obrotów: 2500-3000 1/min
- częstotliwość pracy: 42-50 Hz
- siła odśrodkowa: 45 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar

Wibromłot hydrauliczny Plury W1 60

- przeznaczony do koparek o masie: 6-12 ton
- wymiary: 870 x 545 x 445 mm
- waga: 300 kg
- przepływ oleju wibromłota: 68-76 l/min
- ilość obrotów: 2500-2800 1/min

- częstotliwość pracy: 42-47 Hz
- siła odśrodkowa: 60 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar

Wibromłot hydrauliczny Plury W1 90

- przeznaczony do koparek o masie: 12-20 ton
- wymiary: 1000 x 750 x 480 mm
- waga: 430 kg
- przepływ oleju wibromłota: 80-90 l/min
- ilość obrotów: 2500-2800 1/min
- częstotliwość pracy: 42-47 Hz
- siła odśrodkowa: 90 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar

Wibromłot hydrauliczny Plury W2 62



- przeznaczony do koparek o masie: 6-11 ton
- wymiary: 965 x 605 x 445 mm
- waga: 300 kg
- przepływ oleju wibromłota: 68-200 l/min
- ilość obrotów: 2500-2800 1/min
- częstotliwość pracy: 42-47 Hz
- siła odśrodkowa: 62 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar
- dwa wałki robocze, wyższa kultura pracy urządzenia

Wibromłot hydrauliczny Plury W2 92

- przeznaczony do koparek o masie: 12-18 ton
- wymiary: 1085 x 740 x 485 mm
- waga: 455 kg
- przepływ oleju wibromłota: 80-200 l/min
- ilość obrotów: 2500-2800 1/min
- częstotliwość pracy: 42-47 Hz
- siła odśrodkowa: 92 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar
- dwa wałki robocze, wyższa kultura pracy urządzenia

Wibromłot hydrauliczny Plury W2 125

- przeznaczony do koparek o masie: 16-22 ton
- wymiary: 1225 x 780 x 485 mm
- waga: 570 kg
- przepływ oleju wibromłota: 110-200 l/min
- ilość obrotów: 2500-2800 1/min
- częstotliwość pracy: 42-47 Hz
- siła odśrodkowa: 125 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 250 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar
- dwa wałki robocze, wyższa kultura pracy urządzenia

Wibromłot hydrauliczny Plury W2 185

- przeznaczony do koparek o masie: 20-30 ton
- wymiary: 1315 x 810 x 600 mm
- waga: 880 kg
- przepływ oleju wibromłota: 115-200 l/min
- ilość obrotów: 2500-2800 1/min
- częstotliwość pracy: 42-47 Hz
- siła odśrodkowa: 185 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 300 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar
- dwa wałki robocze, wyższa kultura pracy urządzenia

Wibromłot hydrauliczny Plury W2 220

- przeznaczony do koparek o masie: 25-40 ton
- wymiary: 1315 x 810 x 600 mm
- waga: 885 kg
- przepływ oleju wibromłota: 160-200 l/min
- ilość obrotów: 2500-2800 1/min
- częstotliwość pracy: 42-47 Hz
- siła odśrodkowa: 220 kN
- maksymalne ciśnienie robocze wibromłota: 300 bar
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar
- dwa wałki robocze, wyższa kultura pracy urządzenia

Opcje dodatkowe:

- chwytak do pali drewnianych
- chwytak do pali betonowych
- płyta do zagęszczania
- inne na zapytanie

- 

  enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge